



Art & fenêtres


l'art d'être unique

Le 30 mai 2008

CONDITIONS DE GARANTIE Les menuiseries PVC

Les conditions de garanties s'appliquent sous réserve d'utilisation normale de nos produits et d'un entretien régulier (voir préconisations).

Type de menuiserie	Garantie	Conditions	Certificats / Documents
Menuiserie en PVC Blanc et Beige 1013	10 ans	Colorimétrie, Déformation, Qualité de fabrication	Attestation assurance décennale CSTB n°84-76 Avis technique n°6/03-1473
Menuiserie en PVC Chêne Doré	10 ans	Tenue du plaxage, Déformation, (Exposition normale)	Attestation assurance décennale
Menuiserie en PVC Laquée une face extérieure	10 ans Colorimétrie 5 ans	Tenue sur PVC, Déformation, Coloris standard FPEE Peinture ACRYL II (1013, 6005, 7035, 3004, 5010, 8003, 8004, 8011, 8014, 8015)	Attestation assurance décennale
Porte d'entrée PVC vitrée	10 ans		Attestation assurance décennale
Panneau décoratif PVC pour les portes d'entrée	10 ans		Garantie décennale du fournisseur de panneau
Quincailleries	2 ans		
Volets roulants	2 ans	Fonctionnement du treuil et de la sangle	
Moteur pour volets roulants	2 ans	Le branchement électrique doit être normalisé	
Vitrages	10 ans	Embuage seul	Certificat Cekal Attestation assurance décennale
Store Vénitia	2 ans		
Persiennes intégrées	2 ans		Certificat fournisseur CSTB n°265.15
Quincaillerie décorative	Sans garantie		
Quincaillerie décorative laiton poli « titane »	5 ans		




Art & fenêtres

l'art d'être unique

Le 30 mai 2008

Entretien pour le PVC :

- ⇒ Les menuiseries après la pose doivent être rapidement débarrassées du film protecteur acrylique afin d'éviter que celui-ci ne polymérise sur le profilé sous l'action du soleil. Pour ôter salissures et poussières, il convient de nettoyer les menuiseries à l'aide de produits d'entretien compatibles avec le PVC (eau savonneuse, produit à vitre).
- ⇒ Sont à proscrire les diluants (acétone, trichloréthylène), l'eau de Javel ainsi que les produits à base de poudres abrasives. En cas de taches récalcitrantes, il existe des produits spécifiques adaptés au PVC (nous consulter).
- ⇒ Les éléments métalliques, en particulier les quincailleries (crémones) et organes de rotation (paumelles, fiches, poignées) doivent être régulièrement huilés ou graissés (1 fois par an).
- ⇒ Les joints d'étanchéité entre les ouvrants sont eux, autolubrifiants et ne doivent jamais être graissés ou huilés.
- ⇒ Les rails de coulissant doivent être régulièrement nettoyés et dépoussiérés.
- ⇒ Les trous d'évacuation des eaux situés dans les traverses basses des ouvrants et dormants doivent être nettoyés et débouchés s'ils sont obstrués afin de ne pas contrarier l'écoulement des eaux de condensation.
- ⇒ Les grilles de ventilation seront nettoyées et dépoussiérées régulièrement.



Art & fenêtres


l'art d'être unique

Le 30 mai 2008

CONDITIONS DE GARANTIE Les menuiseries ALUMINIUM

Les conditions de garanties s'appliquent sous réserve d'utilisation normale de nos produits et d'un entretien régulier (voir préconisations).

Type de menuiserie	Garantie	Conditions	Certificats / Documents
Menuiseries en ALUMINIUM Coulissant TRADITION	10 ans	Tenue de la peinture sur l'Aluminium, Déformation, Qualité de fabrication Coloris standard FPEE	Attestation assurance décennale Homologation CSTB N° 109.16.50 N° 111.17.53 Certificat Qualimarine Certificat Qualicoat
Menuiseries en ALUMINIUM OF SENSATION	10 ans	Tenue de la peinture sur l'Aluminium, Déformation, Qualité de fabrication Coloris standard FPEE	Attestation assurance décennale CSTB N° 163.14.39 Avis technique N° 6/07-1725 Certificat Qualimarine Certificat Qualicoat
Porte d'entrée ALUMINIUM vitrée	10 ans	Dito Menuiseries	Attestation assurance décennale Certificat Qualimarine Certificat Qualicoat
Panneau décoratif ALUMINIUM pour les portes d'entrée	10 ans		
Quincailleries	2 ans		
Volets roulants	2 ans	Fonctionnement du treuil et de la sangle	
Moteur pour volets roulants	2 ans	Le branchement électrique doit être normalisé	
Vitrages	10 ans	Embuage	Certificat Cekal Attestation assurance décennale
Quincaillerie décorative	Sans garantie		
Quincaillerie décorative laiton poli « titane »	5 ans		



Art & fenêtres

l'art d'être unique

Le 30 mai 2008

Entretien pour l'ALUMINIUM :

- ⇒ Pour ôter salissures et poussières, il convient de nettoyer les menuiseries à l'aide de produits d'entretien compatibles avec l'ALUMINIUM laqué (eau savonneuse, produit à vitre).
- ⇒ Sont à proscrire les diluants (acétone, trichloréthylène), l'eau de Javel ainsi que les produits à base de poudres abrasives. En cas de taches récalcitrantes, il existe des produits spécifiques adaptés à l'ALUMINIUM (nous consulter).
- ⇒ Les éléments métalliques, en particulier les quincailleries (crémones) et organes de rotation (paumelles, fiches, poignées) doivent être régulièrement huilés ou graissés (1 fois par an).
- ⇒ Les joints d'étanchéité entre les ouvrants sont eux, autolubrifiants et ne doivent jamais être graissés ou huilés.
- ⇒ Les rails de coulissant doivent être régulièrement nettoyés et dépoussiérés.
- ⇒ Les trous d'évacuation des eaux situés dans les traverses basses des ouvrants et dormants doivent être nettoyés et débouchés s'ils sont obstrués afin de ne pas contrarier l'écoulement des eaux.
- ⇒ Les grilles de ventilation, si elles existent, seront également nettoyées et dépoussiérées régulièrement.



Art & fenêtres

l'art d'être unique

Le 30 mai 2008

CONDITIONS DE GARANTIE
Les Volets Battants PVC et ALUMINIUM
Les Portails et Clôtures PVC et ALUMINIUM

Type de menuiserie	Garantie	Conditions	Certificats / Documents
Volets battants PVC	2 ans	Fabrication	
Volets battants ALUMINIUM + laquage	2 ans 10 ans	Fabrication RAL standard FPEE	Certificat Qualimarine Certificat Qualicoat
Volets battants PVC Chêne Doré	7 ans	Plaxage	
Portails PVC Chêne Doré	7 ans	Plaxage	
Portails PVC	2 ans	Fabrication	
Portails ALUMINIUM + laquage	2 ans 10 ans	Fabrication RAL standard FPEE	Certificat Qualimarine Certificat Qualicoat
Motorisation	2 ans		