

**FLASH INFO PVC**  
**Récapitulatif "crédit d'impôt"**

Le 1<sup>er</sup> juin 2008

**RECAPITULATIF SUR LES**  
**MENUISERIES "PVC ART ET FENETRES"**  
**ET**  
**LE CREDIT D'IMPOT**

**Afin de simplifier les réponses que vous pourriez avoir à donner à vos clients concernant le "crédit d'impôt" applicable sur les menuiseries PVC.**

**Vous trouverez en page 2 un récapitulatif complet et simple des compatibilités.**

**Attention :**  
**Ce document est conforme aux textes applicables à ce jour**

# Menuiseries PVC

## - Attestation Performances Thermiques – - « Crédit Impôt 2008 »

Les menuiseries PVC ART & FENÊTRES permettent sous certaines conditions définies ci-dessous de bénéficier du crédit d'impôt sur les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées.

Performances minimales requises :

- Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques  $\leq U_w \leq 1.60$  (W /m<sup>2</sup>.K)
- Volets Isolants montés sur menuiseries  $\Delta R > 0.20$  (W /m<sup>2</sup>.K)

### Performances des menuiseries PVC FPEE : (concerne les châssis OF, OB, Soufflets et fixes)

**Châssis Gammes HERMINE, DIANE et CHÊNE NATUREL:**



Les menuiseries des gammes ci-dessus, bénéficient du label NF CSTBAT et Acotherm attestant des performances thermiques et acoustiques suivant les vitrages utilisés. Afin de répondre aux critères du crédit d'impôt, le coefficient minimal à obtenir est TH10.

**Avec renforcement standard**

Type de Vitrage	Intercalaires	Parcloses	Classement TH	Coef Uw
4-16-4 ITR + Gaz (Standard)	Alu coloris naturel	16.5 mm (standard)	TH10	Uw 1.5 (W/m <sup>2</sup> .K)
44/2-12-4 ITR + Gaz (Feuilleté)		16.5 mm (standard)	TH10	Uw 1.6 (W/m <sup>2</sup> .K)
8-12-4 ITR + Gaz (Acoustique)		16.5 mm (standard)	TH10	Uw 1.6 (W/m <sup>2</sup> .K)
SP510-14-4 ITR + Gaz (retardateur d'effraction)		12.5 mm (à doucine)	TH10	Uw 1.6 (W/m <sup>2</sup> .K)

**Châssis Gammes CHÊNE DORÉ, LAQUÉES, et toutes gammes si RENFORCEMENT INTÉGRAL:**



Les menuiseries des gammes ci-dessus, bénéficient du label NF CSTBAT et Acotherm attestant des performances thermiques et acoustiques suivant les vitrages utilisés. Afin de répondre aux critères du crédit d'impôt, le coefficient minimal à obtenir est TH10.

**Avec renforcement INTEGRAL (dormants et ouvrants)**

Type de Vitrage	Intercalaires	Parcloses	Classement TH	Coef Uw
4-16-4 ITR + Gaz (Standard)	Warm Edge Swisspacer coloris noir	16.5 mm (standard)	TH10	Uw 1.6 à 1.5 (W/m <sup>2</sup> .K)
44/2-16-4 ITR + Gaz (Feuilleté)		12.5 mm (à doucine)	TH10	Uw 1.6 à 1.5 (W/m <sup>2</sup> .K)
8-16-4 ITR + Gaz (Acoustique)		12.5 mm (à doucine)	TH10	Uw 1.6 à 1.5 (W/m <sup>2</sup> .K)
SP510-14-4 ITR + Gaz (Retardateur d'effraction)		12.5 mm (à doucine)	TH10	Uw 1.6 à 1.5 (W/m <sup>2</sup> .K)

NOTA : Toutes les menuiseries à frappe définies ci-dessus, équipées d'un coffre de volet roulant intégré, intérieur, S762, avec un tablier PVC 8 mm, manœuvre TO ou électrique entrent dans le cadre du crédit d'impôt. La performance du tablier est :  $\Delta R = 0.23$  (W /m<sup>2</sup>.K).